

SOIS

— THE TOUGHEST —
PERFORMER
« FOR YOUR FIELD »

110



Современный
4-х цилиндровый
двигатель

Адаптирован
к работе с навесным
оборудованием

Большая
грузоподъемность
навески

Синхронизированная
трансмиссия
12\12

Комфортная и безопасная
кабина с системой
климат-контроля



COST
EFFICIENT
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
REAL
STEEL

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR

**THE TOUGHEST
PERFORMER
FOR YOUR FIELD**

110

SOLIS



Технические характеристики 110

Наименование модели	SOLIS 110
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4105 IVLT
Мощность, л.с.	107
Количество цилиндров	4
Система впуска	Турбокомпрессор, интеркуллер
Рабочий объем, (см ³)	4087
Номинальные обороты (+/-25mm)	2200
Воздушный фильтр	Сухого типа с датчиком засорения
Холодный запуск	Да
ТРАНСМИССИЯ	
Режим привода колес	2WD/4WD
Сцепление	Двух дисковое
Количество передач	12F+12R
Тип КПП	Синхронизированная механическая
СКОРОСТЬ (вперед)	
Максимальная (км/ч)	35
Минимальная (км/ч)	1,6
ТОРМОЗА	
Тип	Многодисковые в масляной ванне
Тип привода	Механический
Стояночный тормоз	Независимый
БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
Наличие, тип	Да, с ножным управлением
ВОМ	
Количество оборотов/мин	540/540E
Тип привода	Механический
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Тип	С гидравлическим усилителем
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
АКБ	12V, 110 А/ч
Генератор	12V, 90 Ампер
Электроразъем для прицепа	Да
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
3-х точечная навеска	Категория 2
Грузоподъемность навески, кг	3500
Гидравлические выходы	2DA/2SA
Система Liftomatic	Да

Технические характеристики 110

АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	
Выключатель блокировки запуска двигателя на передачи	Да
Выключатель блокировки ВОМ	Да
Блокировка запуска без сцепления	Да
ЕМКОСТИ (+/-5%)	
Топливный бак (л)	117
РАДИУС ПОВОРОТА	
Без тормозов и с тормозом (м)	5,65
ШИНЫ	
Передние	14,9-24 380/85R24
Задние	18,4-34 460/85R34
РАЗМЕРЫ И МАССА (+/-5%)	
Общая длина (мм)	4310
Общая ширина (мм)	2225
Общая высота (мм)	2816
Колесная база (мм)	2376
Мин. Дорожный просвет (мм)	488
Масса со стандартным балластом (кг)	4 412
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Передний буксировочный крюк	Да, встроенный в передний балласт
Балласт (стандарт), кг	Передний - 382 Задний - 80
ROPS	Да
ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ	
Кабина с климат-контролем	Да
Передние подкрылки	Да
Тормоз для прицепа	Гидравлический / пневматический

Официальный дилер на территории РФ:



Agrimatco

ЗАО «АГРИМАТКО»

Центральный офис:
г. Краснодар, ул. Куликовского, 2
тел. (861) 205 65 66

Региональные офисы:
Москва: (499) 75 65 52
Белгород: (4722) 21-82-15
Воронеж: (980) 557 01 08
Уфа: (3472) 14 92 80
Казань: (843) 571 82 14
Ростов-на-Дону: (863) 303 40 13
Ставрополь: (988) 958 4659
Крым: (989) 26 77 147

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91 1882 302220, 302221
Fax: +91 1882 302293 | Email: exports@sonalika.com | URL: www.sonalika.com/www.solisworld.com